

## Univerzální proudnice C 52 TURBOSUPON

Univerzální proudnice C 52 TURBOSUPON je určena pro vytváření kompaktního i rozptýleného vodního proudu.

Kulový ventil otevření a zavření průtoku proudnicí je ovládán pákou ve tvaru hrazdy umístěné nad tělesem proudnice.

Otáčením hlavice na výstřiku proudnice se provádí plynulá regulace prostorového úhlu rozptýleného proudu v rozsahu od 0° do 110°.

Průtok proudnicí lze otočným prstencem před hlavicí skokově regulovat v hodnotách 50, 100, 200, 300, 400 a 500 l.min<sup>-1</sup>.

Tříštění proudu na výstupu proudnice umožňuje vytvářet pěnu.



### Technická data:

- rozsah pracovních tlaků	0,4 – 1,2 MPa
- rozsah průtoků	0 – 500 l.min <sup>-1</sup>
- rozsah úhlů výstřiku	0 – 110°
- dostřik kompaktního proudu při tlaku 0,6 MPa a průtoku 400 l.min <sup>-1</sup>	37 m
- výška dostřiku vodního proudu při tlaku 0,6 MPa a průtoku 400 l.min <sup>-1</sup>	27 m
- dostřik rozříštěného proudu při tlaku 0,6 MPa a průtoku 400 l.min <sup>-1</sup> a úhlu rozptýleného proudu 110°	6,5 m
- šířka dostřiku rozříštěného proudu při tlaku 0,6 MPa a průtoku 400 l.min <sup>-1</sup> a úhlu rozptýleného proudu 110°	5,5 m
- délka proudnice	302 mm
- hmotnost proudnice	1,85 kg